

## UT352


[Agrandir...](#)
[Download Manual](#)
[Download Software](#)

## Sonomètres

## CARACTÉRISTIQUES

Fonctions de mesure	UT352
Gamme totale	30 à 130 dB
Niveau maximum	130 dB
Précision	±1,5 dB
Sélections de gamme	30 à 80 dB, 50 à 100 dB, 60 à 110 dB, 80 à 130 dB
Gamme de fréquences	31,5 Hz à 8 000 Hz
Pondération de fréquence	A et C
Pondération temporelle	RAPIDE (125 ms) LENT (1 seconde)
Graphique à barres analogique	30 à 130 dB
Avertissement	Dépassement de plage « OVER », sous-dépassement de plage « UNDER »
Sorties analogiques	CA : 0,707 Vrms pleine échelle ; impédance de sortie : environ 600 Ω DC : 2 Vrms pleine échelle ; 10 mV/dB ; impédance de sortie d'environ 100 Ω
Mode Max/Min	✓
Conservation des données	✓
Rétroéclairage de l'écran	✓
Mode veille	✓
Affichage de batterie faible	4,8 V
Enregistrement des données	63 ensembles de données

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Pouvoir	4 piles AA de 1,5 V
Taille de l'écran LCD	53 x 41 mm
Couleur du produit	Rouge et Gris
Poids net du produit	330g
Taille du produit	273 x 70 x 39 mm
Accessoires standards	Piles, manuel en anglais
Emballage individuel standard	Coffret cadeau
Quantité standard par carton	30 pièces
Mesure standard du carton	670 x 385 x 300 mm (0,077 CBM par carton standard)
Poids brut du carton standard	18 kg

Les spécifications et autres informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

[Retour au menu principal](#)